



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Fire Block Foam, 340 Gramos
No. 14084 | Ít# 1004816

Descripción del Producto

Sellador resistente a las llamas, para rellenar, sellar, pegar, rectificar y aislar. Forma una union permanente resistente al agua y hermetica para su uso en la mayoría de las superficies. Clasificación UL como sellador resistente a las llamas. Cumple con los principales requerimientos del código de la construcción como un producto sellador y resistente al fuego.

Aplicación

Llenado, aislamiento, sellado, pegado, climatización, electricidad, fontanería, industria, alrededor de los enchufes eléctricos, paneles de servicios públicos, ductos, tuberías, puertas, ventanas, placas de asiento, juntas, grietas, espacios, cimientos, lugares aislados, retoques

Descripcion de Paquete

Aerosol de 16 onzas

Descripcion General 1

Espuma selladora resistente a la flama

Marca

CRC

Contenido Neto

340 Gramos

Codigo de UPC

078254140841

Dimensiones de Unidad

20.47 x 5.56 x 5.56 cm

Unidades Por Caja

12

Dimensiones por Caja

23.83 x 15.88 x 28.58 cm

Cajas Por Tarima

108

Peso por Caja

4.54 kg

Codigo I 2 de 5

30078254140842

Aspecto

Espuma naranja

Tipo de Base

No Se Ha Determinado

Flash point (C)

>93.3°C

Flammability Class - CPSC

Extremadamente Inflamable

Spec Gravity Concentrate

1.01

Tiempo de Curado

1 Hora

Tiempo de Secado - Secado Total

12 a 24 Horas



Revisado por última vez: 10/04/2018
Página 1 de 2



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Tiempo de Secado - Seco al tacto	10 Minutos
Rendimiento	82.30 metros lineales
Seguro con Plásticos	Seguro en la mayoría de los plásticos (Prueba en un área pequeña)
Propulsante	Hidrocarburo
Listado en UL	Si
Nivel de Flamabilidad	III
Nombre apropiado de embarque de acuerdo al DOT	Aerosoles, Inflamables, Cantidad Limitada
VOC % (Consumer Product def)	16.3
VOC g/L (Consumer Product def)	164.6
VOC lbs/gal (Consumer Prod def)	1.37
Categoría CVO	No está Regulado
Eliminar (Como)	Retirar material no curado con el desengrasante Natural Degreaser

Revisado por última vez: 10/04/2018
Página 2 de 2



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.